

序号	名称	型号	单位	数量	参数	图片	参考品牌																		
1	投影机	BX430	台	1	3LCD 0.63寸液晶片， 4500流明， 1024*768， 12000: 1， 亮度： 分辨率： 对比度：		夏普，松下，DP																		
2	幕布	F100XEV-T(R	付	1	100寸电动幕布+无线遥控		白雪，美视，帝屏																		
3	调音台	EFX8	台	1	8路立体声输入；48V幻想电源；24比特效果器		声艺，YAMAHA，qsc																		
4	音箱	KMS910	只	4	<table border="1"> <tr> <td>类型</td> <td>2路3单元低音反射音箱</td> </tr> <tr> <td>低音单元</td> <td>25cm 锥形扩声管</td> </tr> <tr> <td>高音单元</td> <td>7.7cm 锥形高音单元</td> </tr> <tr> <td>频率响应</td> <td>55Hz-20kHz(-10dB)</td> </tr> <tr> <td>额定输入功率</td> <td>150 W</td> </tr> <tr> <td>大输入功率</td> <td>450 W</td> </tr> <tr> <td>灵敏度</td> <td>90dB/2.83V/1m</td> </tr> <tr> <td>分频点</td> <td>2.5kHz/15kHz</td> </tr> <tr> <td>阻抗</td> <td>8 ohm s</td> </tr> </table>	类型	2路3单元低音反射音箱	低音单元	25cm 锥形扩声管	高音单元	7.7cm 锥形高音单元	频率响应	55Hz-20kHz(-10dB)	额定输入功率	150 W	大输入功率	450 W	灵敏度	90dB/2.83V/1m	分频点	2.5kHz/15kHz	阻抗	8 ohm s		PTN, YAMAHA, 安桥
类型	2路3单元低音反射音箱																								
低音单元	25cm 锥形扩声管																								
高音单元	7.7cm 锥形高音单元																								
频率响应	55Hz-20kHz(-10dB)																								
额定输入功率	150 W																								
大输入功率	450 W																								
灵敏度	90dB/2.83V/1m																								
分频点	2.5kHz/15kHz																								
阻抗	8 ohm s																								
5	功放	XLS402D	台	2	<p>XLS402/402TX: 1.025V满负荷分配给4Ω 负载</p> <p>频率响应 (从20Hz-20KHz)</p> <p>XLS402/402TX: ±0.75dB</p> <p>相位响应 (在1瓦时)</p> <p>XLS 402/402TX: 在10Hz时, -10°</p> <p>在20KHz时, +19°</p> <p>信噪比 (20Hz-20KHz)</p> <p>XLS 402/402TX: >100dB (A加权, 在满负</p>		PTN, CROWN, 安桥																		
6	效果器前级	KPX-500	台	1	<p>本机是一台多功能卡拉OK混响效果处理器，采用性能优异的OK数码混响芯片，它除了具备作为卡拉OK演唱的基本功能外，还具备混响音量、混响时间及听感效果调节功能。</p> <p>输入：2路话筒系统，4路音频系统 输出：2路音频系统</p>		PTN, JBL, YAMAHA																		
7	无线话筒	U-4000	套	1	一拖二 U段		爱威；威势邦；BYECH4R																		
8	机柜	一米	台	1	600*600*600 前门玻璃，后门全钢																				
9	线材及辅材		批	1																					