



## 南京中医药大学办公家具配置清单


序号	名称	规格尺寸(mm)	数量	单位	材质及工艺要求	图片
一、大会议室						
1	会议桌	W6000*D2000*H780	1	套	1、饰面：采用厚度 $\geq 0.8$ mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；2、基材采用中密度板，甲醛释放量符合国家环保标准：甲醛释放量 $\leq 8\text{mg}/100\text{g}$ ，符合国家：中密度纤维板(GB/T11718-2009)标准；3、封边：采用实木封边，封边厚度 $\geq 10\text{mm}$ 。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。4、油漆：采用无苯聚酯环保油漆，标准厚度为0.5mm，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。6、桌内设置走线槽，桌面配走线盒，可加多功能插座。	
2	定制会议条桌	W1200*D400*H760	10	张	1、饰面：采用厚度 $\geq 0.8$ mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；2、基材采用中密度板，甲醛释放量符合国家环保标准：甲醛释放量 $\leq 8\text{mg}/100\text{g}$ ，符合国家：中密度纤维板(GB/T11718-2009)标准；3、封边：采用实木封边，封边厚度 $\geq 10\text{mm}$ 。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。4、油漆：采用无苯聚酯环保油漆，标准厚度为0.5mm，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。	

3	会议椅	W620*D725*H1060	20	张	<p>1、面料：采用国产优质超纤皮，厚度≥1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色。2、海棉：采用一次成型海棉，密度≥35 kg/m<sup>3</sup>，厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。阻燃。3、椅架与扶手选用优质橡胶木，经专业干燥设备处理，含水率在11%±1%之间，油漆采用环保油漆，五底三面油漆工艺，颜色同会议桌。4、按照人体工程学设计，坐感舒适，曲木板材承压可达200公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。</p>	
4	条桌椅		20	张	<p>1、面料：采用国产优质超纤皮，厚度≥1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色。2、海棉：采用一次成型海棉，密度≥35 kg/m<sup>3</sup>，厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。阻燃。3、椅架与扶手选用优质橡胶木，经专业干燥设备处理，含水率在11%±1%之间，油漆采用环保油漆，五底三面油漆工艺，颜色同会议桌。4、按照人体工程学设计，坐感舒适，曲木板材承压可达200公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。</p>	

5	茶水柜	1200*400*800	1	个 1、饰面：采用厚度 $\geq 0.8$ mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；2、基材采用中密度板，甲醛释放量符合国家环保标准：甲醛释放量 $\leq 8\text{mg}/100\text{g}$ ，符合国家：中密度纤维板(GB/T11718-2009)标准；3、封边：采用实木封边，封边厚度 $\geq 10\text{mm}$ 。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。4、油漆：采用无苯聚酯环保油漆，标准厚度为 $0.5\text{mm}$ ，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。	
---	-----	--------------	---	--	---

小计

## 二、小会议室

1	会议桌	W3800*D1700*H780	1	套 1、饰面：采用厚度 $\geq 0.8$ mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；2、基材采用中密度板，甲醛释放量符合国家环保标准：甲醛释放量 $\leq 8\text{mg}/100\text{g}$ ，符合国家：中密度纤维板(GB/T11718-2009)标准；3、封边：采用实木封边，封边厚度 $\geq 10\text{mm}$ 。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。4、油漆：采用无苯聚酯环保油漆，标准厚度为 $0.5\text{mm}$ ，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。6、桌内设置走线槽，桌面配走线盒，可加多功能插座。	
---	-----	------------------	---	---	--

2	会议条桌	W1200*D400*H760	6	张	<p>1、饰面：采用厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；2、基材采用中密度板，甲醛释放量符合国家环保标准：甲醛释放量<math>\leq 8\text{mg}/100\text{g}</math>，符合国家：中密度纤维板(GB/T11718-2009)标准；3、封边：采用实木封边，封边厚度<math>\geq 10\text{mm}</math>。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。4、油漆：采用无苯聚酯环保油漆，标准厚度为<math>0.5\text{mm}</math>，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。</p>	
3	会议椅	W620*D725*H1060	14	张	<p>1、面料：采用国产优质头层牛皮，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色。2、海棉：采用一次成型海棉，密度<math>\geq 35\text{ kg}/\text{m}^3</math>，厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。阻燃。3、椅架与扶手选用优质橡胶木，经专业干燥设备处理，含水率在<math>11\% \pm 1\%</math>之间，油漆采用环保油漆，五底三面油漆工艺，颜色同会议桌。4、按照人体工程学设计，坐感舒适，曲木板材承压可达200公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。</p>	

4	条桌椅	W620*D710*H1030	12	张	<p>1、面料：采用国产优质头层超纤皮，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色。2、海棉：采用一次成型海棉，密度<math>\geq 35\text{ kg/m}^3</math>，厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。阻燃。3、椅架与扶手选用优质橡胶木，经专业干燥设备处理，含水率在<math>11\% \pm 1\%</math>之间，油漆采用环保油漆，五底三面油漆工艺，颜色同会议桌。4、按照人体工程学设计，坐感舒适，曲木板材承压可达200公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。</p>	
5	茶水柜	1200*400*800	1	张	<p>1、饰面：采用厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；2、基材采用中密度板，甲醛释放量符合国家环保标准：甲醛释放量<math>\leq 8\text{mg}/100\text{g}</math>，符合国家：中密度纤维板(GB/T11718-2009)标准；3、封边：采用实木封边，封边厚度<math>\geq 10\text{mm}</math>。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。4、油漆：采用无苯聚酯环保油漆，标准厚度为<math>0.5\text{mm}</math>，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。</p>	